



cladix

Inspiring facades

Fiche de Montage Profilé en L



DIERENARTSEN MURELLE

Clause de non responsabilité

Éditeur et Propriété

Ce document, qu'il soit sous forme imprimée ou numérique, est publié par Cladix BV, situé à Kunstdal 19a, B-9900 Eeklo (Belgique). Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse www.cladix.eu.

Marques et Marques commerciales

Toutes les marques mentionnées dans les communications de Cladix BV sont la propriété de Cladix BV ou sont des marques commerciales légalement déposées. Tous les droits, non explicitement accordés dans cette publication, sont réservés.

Reproduction et Utilisation

Aucun élément contenu dans des publications de Cladix BV, qu'elles soient numériques ou sur papier, ne peut être reproduit, copié ou traduit sans l'autorisation écrite préalable de Cladix BV. Une autorisation écrite peut être obtenue auprès du directeur ou du service marketing.

Responsabilité et Contenu

Bien que Cladix BV ait rassemblé les informations contenues dans ce document et dans d'autres communications avec le plus grand soin et au mieux de ses connaissances, nous déclinons toute responsabilité en cas de fautes et/ou d'inexactitudes. Les informations et les dessins figurant dans notre documentation sont purement indicatifs. Cladix BV n'est pas responsable des erreurs contenues dans ces documents. Tous les scénarios proposés sont donnés uniquement à titre d'illustration et doivent toujours être adaptés par le conducteur de travaux ou l'installateur à la situation spécifique du chantier. Certaines constructions nécessitent des calculs de stabilité spécifiques qui ne sont pas fournis par Cladix BV. Ceux-ci doivent être effectués et contrôlés par l'installateur ou le conducteur de travaux.

Utilisation d'informations de Tiers

Toutes les références à des produits tiers et illustrations de produits tiers ou informations de tiers sont données à titre indicatif. Leur utilisation doit être vérifiée auprès du fabricant ou du fournisseur concerné. Les informations et les dessins de tiers peuvent exiger des outils ou des connaissances spécifiques pour leur installation ou lors de leur utilisation. Il est de la responsabilité du conducteur de travaux ou de l'installateur de suivre les procédures appropriées et d'obtenir les informations correctes.

Changements et Législation locale

Cladix BV se réserve le droit de modifier le contenu de tous ses documents sans notification préalable. Toutes les constructions et finitions sont soumises à la législation, aux réglementations et normes locales.

Aperçu

Vous êtes en train de consulter la « Fiche de montage 2 ». Vous avez besoin d'une autre de nos fiches ? Vous pouvez la télécharger sur le site **cladix.eu**.

1

Fiche de montage 2: Structure porteuse

2

Fiche de montage 2: Profilé en L (En option)

3

Fiche de montage 3: Profilé de départ

4

Fiche de montage 4: Profilé de départ alternatif (En option)

5

Fiche de montage 5: Packs de remplissage

6

Fiche de montage 6: Angle intérieur (En option)


7

Fiche de montage 7: Angle extérieur (En option)

8

Fiche de montage 8: Profilé de fin

liste de matériel

	Crayon + Mètre ruban		Profilé en L, longueur 3005 mm
			Échelle
	Équipements de protection individuelle (EPI)		Tréteaux ou établi (pour le matériel) + accessoires
	- Lunettes de sécurité - Casque anti-bruit - Gants		Visseuse ordinaire ou perceuse à percussion
			Vis autotaraudeuses (+ embouts assortis)
	Marteau		
	Niveau à bulle (vertical)		En option :
	Laser à lignes croisées		- Ceinture porte-outils - Sac à outils - Blocs de réglage en plastique de différentes épaisseurs - Aspirateur
	Scie à onglet (ou scie à main et/ou scie à métaux ordinaire)		



SUIVEZ TOUJOURS LES CONSIGNES ET LES PROCÉDURES DU FABRICANT OU DU FOURNISSEUR. VEILLEZ TOUJOURS À AVOIR UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SÛR ET UTILISEZ TOUJOURS DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE.

Si l'ajout d'un profilé en L à votre façade Cladix n'est pas absolument nécessaire, cela permet toutefois d'obtenir une finition plus élégante. Le profilé en L est toujours installé en premier sur l'habillage de façade.



Plan de montage étape par étape pour la fixation des profilés en L



Sciez le profilé en L à la bonne largeur correspondant à votre façade. Cette opération peut être effectuée simplement avec une scie à onglet.

Veillez à porter vos équipements de protection individuelle pendant la coupe.

Installez le profilé en L contre la latte horizontale située le plus haut sur votre structure porteuse. Utilisez un niveau à bulle pour vérifier que le profilé est installé avec précision et bien aligné selon les indications du niveau à bulle.

Fixez le profilé en L avec des vis autotaraudeuses. L'utilisation de vis autotaraudeuses permet de ne pas devoir percer des trous au préalable dans les profilés. Il est recommandé d'utiliser une vis par latte verticale de la structure porteuse.

Attention : Ne percez pas trop profondément pour éviter que les vis ne s'enfoncent dans la structure porteuse.

Dès que vous commencez à placer les profilés de départ et de remplissage, enlevez les vis du profilé en L, car celles-ci ne doivent pas gêner l'installation des profilés Cladix.